



**ASSOLUTA**

# A-PURA OFFICE45 TW





**Frigogasatore TOWER**



**Uffici**



## SPECIFICHE TECNICHE

Versione	
	BWT-AQA DRINK20 CASbianco/argento
	BWT-AQA DRINK20 CASnero/argento
	BWT-AQA DRINKU 20 CASnero/argento

Pressione ingresso acqua	min 1,5 - max 3,5 bar
Pressione ingresso CO2	max 4,5 bar
Classe climatica	ST (Sub Tropicale) 16:38 °C
Filtrazione	Esterna non inclusa
Alimentazione elettrica	230 V - 50/60 Hz
Dimensioni (LXPXA-CM) nelle dimensioni sono inclusi piedini e raccogli gocce	QUBE 45 (L-P-H): 285 x 516 x 436
Pompa acqua	200 lt/h a palette
Motore per pompa acqua	120 W
Capacità saturatore	0,7 L
Vasca refrigerante	6 L - stampaggio rotazionale
Controllo banco di ghiaccio	Termostato da -2°C a 7°C
Modello compressore	1/6 HP - 4,5 cc
Gas	R 290
Pompa di ricircolo / Agitatore	Agitatore
Potenza assorbita	370 W
Capacità refrigerante	45 L/h
Peso	
Materiale struttura	Vetro - Inox - Plastificato nero
Ø Tubo Ingresso CO2	6 mm
Ø Tubo Uscita Acqua	6 mm
Ø Tubo Ingresso Acqua	8 mm